VP2130b

21" ERGONOMISCHES LCD
MIT PERFECT SUITE™

Großes Bild, ultra-schlankes Design

Entdecken Sie die Freiheiten, die Ihnen der 21,3" große VP2130b von ViewSonic bietet. Genießen Sie zudem ein Höchstmaß an Ergonomie: das Modell mit seinem ULTRASCHLANKEN DESIGN eignet sich sowohl für Multi-Display-Installationen als auch als Einzellösung. Es ist höhenverstellbar, neig- und schwenkbar, sein Panel um 90° drehbar. Dank der 1,92-Megapixel-Auflösung (UXGA) und der sehr schnellen Reaktionszeit von acht Millisekunden präsentieren sich selbst Filme in brillanter Qualität. Die DIGITAL- UND ANALOGEINGÄNGE sowie ein USB2.0 HIGH-SPEED-HUB sorgen überdies für flexible Anschlussoptionen. VP2130b – eine erste Wahl für Profis jeder Couleur.

FLEXIBEL JUSTIERBARES 21" LCD-DISPLAY MIT PERFECT SUITE

> **Ergonomisch – Höhenverstellbar, neig-/schwenkbar, 90°-Drehung**
Bietet jedem Anwender eine optimale Blickposition, erhöht somit die Produktivität.

> **Perfect Suite™ – Management-Software[2]**
Dank flexibler Setup-Wizards und -Menüs lässt sich die optimale Bildqualität komfortabel einstellen.

> **Perfect Suite™ – Bestandskontrolle und Diebstahlsabschreckung**
Zentralisierte Diebstahls-, Einstellungs- und Status-Kontrolle. Besserer Investitionsschutz für Unternehmen, da das LCD-Display in ein Pin-Code-System eingebunden ist.

> **21,3" sichtbare Diagonale bei 1600 x 1200 Auflösung**
Mehr Platz auf dem Bildschirm für parallel geöffnete Anwendungen, große Tabellen, detailreiche Grafiken und packende Spiele.

> **178° Blickwinkel**
Für eine konstante Bildqualität aus nahezu jedem Blickwinkel. Ideal, wenn mehrere Personen eine Darstellung betrachten.

> **Eine sichere Investition dank "Zero Bright Dot"**
Kundenfreundliche Regelung bei Pixel-Fehlern: Das Display kann innerhalb des DOA-Zeitraums[4] zurückgegeben werden, wenn bei dunklem Hintergrund auch nur ein Subpixel konstant hell aufleuchtet.

> **sRGB-Farbraum**

> **ThinEdge™ – Ideal für Multidisplay-Installationen**

> **1000:1 – Extrem hohes Kontrastverhältnis**

MORE THAN 2000 AWARDS

VIEWSONIC
FÜR PRODUKTE, PROGRAMME, UND SERVICE

SPIELFREUDIG.de
macht suechtig
91,3%

ViewSonic®
See the difference™

ViewSonic®
See the difference™

VP2130b

21,3" THINEDGE™ LCD-DISPLAY

LCD	Type	21,3"-PVA-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display, UXGA
	Anzeigebereich	43,2 cm (horizontal) x 32,4 cm (vertikal), 54,1 cm diagonal
	Pixelabstand	0,27 mm
	Optimale Auflösung	1600 x 1200
	Videobandbreite	165 MHz
	Kontrastverhältnis	1000:1 (typ.)
	Blickwinkel	178° horizontal, 178° vertikal (bei 10:1) 178° horizontal, 178° vertikal (bei 5:1)
	Reaktionszeit	8 ms (Grey-to-Grey), 16 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.)
	Darstellbare Farben	16,7 Mio. Farben (8 Bit)
	Helligkeit	300 cd/m² (typ.)
	Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
VIDEO INPUT	Analog	RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm)
	Digital	DVI (TMDS, 100 Ohm)
	Frequenz	F_h: 24 – 92 kHz, F_v: 50 – 85 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL), Composite, Sync on green
KOMPATIBILITÄT	PC	PC und kompatible von VGA bis zu 1600 x 1200 (bei max. 60 Hz non interlaced)
	Mac®[1]	Power Mac™ bis 1600 x 1200 (max. 60 Hz)
ANSCHLUSS	Analog	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel)
	Digital	29-poliger digital DVI-I (analog und digital) (abnehmbares Kabel)
	USB	1x upstream (4-polig Typ B)/4x downstream (4-polig Typ A)
	Strom	3-poliger Netzstecker (CEE22)
STROMVERSORGUNG	Spannung	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil
	Leistungsaufnahme	57 Watt (typ.), < 3 Watt im Power-Save Modus
ERGONOMIE	Neigungswinkel	- 5° bis 20°
	Schwenkwinkel	270° (135° rechts/links)
	Pivot	0° bis 90°
	Höhenverstellbarkeit	0 bis 135 mm
BEDIENUNGS-ELEMENTE	Wahltasten OSD	Power, Menü [1] , aufwärts, abwärts, Auswahl [2], Netzschalter Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Eingangswahl (D-Sub, DVI-A, DVI-D), Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5400K, 5000K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer), Manuelle Bildeinstellung (PIP [PIP, PIP-Position, PIP-Swap], H/V-Position,H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, Eingangspriorität, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund, OSD-Pivot), Auto-Weißbalance, OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur Luftfeuchtigkeit	0 °C bis 40 °C 10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNG	(B x H x T mm)	468 x 404 - 539 x 315 (mit Fuß) 468 x 363 x 63 (ohne Fuß)
GEWICHT	Netto	9,2 kg (mit Fuß); 5,4 kg (ohne Fuß)
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'99, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO 13406-2 (Pixelfehlerklasse II), TÜV-S, UL, cUL, FCC-B (ICES), CB, CE, ICES-003B, NOM, ENERGY, ENERGY STAR, GOST-R, Hygienic, SASO, KTL/MIC, BSMI, CCC, PSB, C-TICK, WEEE, RoHS
POWERMANAGEMENT		TCO'99, ENERGY- und ENERGY STAR-Standards
LIEFERUMFANG		LCD-Display, Netzkabel, D-Sub-Signalkabel, DVI-Kabel, USB-Kabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber), PerfectSuite™-Software CD-ROM
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

ISO 9001 FM 40187 ISO 14001 EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

ViewSonic Europe Limited/UK
Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany
Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux	Tel: +32 (0)56 85 26 27
ViewSonic Denmark	Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland	Tel: +358 20 7120 860
ViewSonic Italy	Tel: +39 02 73 95 50 22
ViewSonic MEA	Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Netherlands	Tel: +31 (0)20 491 9254
ViewSonic Norway	Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain	Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden	Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. [2] Optional erhältliche VESA DDC/CI kompatible Grafikkarte erforderlich. PerfectSuite™ und Pivot-Funktion nicht verfügbar auf Mac-Systemen. [3] Wand- und Multidisplay-Installations-Systeme sind bei Zubehöranbietern erhältlich. [4] Der DOA (Dead on arrival/defekt bei Ankunft)-Zeitraum basiert auf Erfahrungen die gezeigt haben, dass in 99 % aller Fälle Subpixelfehler typischerweise innerhalb der ersten Tage auftreten, in der das Gerät zum ersten Mal der Wechselwirkung einer thermischen Belastung von Betrieb (Erwärmung), Ausschalten (Abkühlen) und wieder Betrieb (Erwärmung) ausgesetzt ist. Copyright © 2007, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VP2130b-04/07-D